



線性解碼

現今在自動數據採集領域, 二維條碼的運用呈現出不斷增長的趨勢, 然而線性條碼仍然被廣泛運用, 長條碼在公用事業帳單、檔案處理和包裝印刷等各種領域都被普遍應用, 但由於讀取角度和深度的局限性, 對於全區域影像掃描來說, 讀取長條碼仍面臨著挑戰。

性能增強

Datalogic德利捷QuickScan QD2131影像式掃描器擁有超寬讀取角度和超長掃描距離, 能更加輕鬆在較短距離讀取長條碼。更清晰明亮的掃描線使掃描器更加便於使用, 而增強的閱讀景深能滿足大部分掃描應用的需求。QD2131外形小巧、重量輕並符合人體工學設計, 在日常操作時使用舒適。它在讀取難讀條碼上擁有特別靈敏的識讀性能, 並能有效讀取各類一維條碼。Datalogic德利捷專利‘綠點’技術, 通過‘good-read’指示燈, 在剛剛讀取成功的條形碼之上直接形成綠點標識, 直觀反映條碼讀取的正確性, 幫助在安靜及嘈雜環境中預防錯誤發生, 提高用戶的操作感受及效率。QD2131還可通過遠程主機下載實現遠程管理功能。

完美適用零售及文檔處理等應用

QuickScan QD2131影像式掃描器完美適用於各類POS應用。QD2131可從近距離有效讀取各類線性碼, 包含如會員卡及手機屏幕顯示的條碼等, 完美滿足移動營銷應用的各項需求。



XTNU 骁唐

特性

- 重量輕、設計平衡符合人體工學
- 超寬讀取角度和超長掃描線
- 增強的閱讀範圍與景深(DOF)
- 更清晰明亮的掃描線
- 優秀的閱讀景深能滿足大部分掃描應用的需求
- Datalogic德利捷獨有的專利‘綠點’技術, 能直觀回饋條形碼讀取的正確性, 從而提高用戶的操作感受及效率
- 防水和防塵密封等級: IP42
- 可承受多次從1.5米/5.0英尺高處跌落至混凝土地面的衝擊
- 5年標準原廠保修
- EASEOFCARE年保服務計畫提供一系列的服務類型, 以保障您投資無憂, 並實現生產效率及投資回報率最大化

行業應用

- 零售
 - POS結賬
 - 貨架補貨
 - 貨物接收
 - 庫存管理
- 商業服務
 - 銀行
 - 公共管理
 - 公用事業

技術參數

解碼能力

一維/線性碼	自動識別所有標準一維碼，包括GS1 DataBar™線性碼。
堆棧碼	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites

電源參數

電池	Operating (Typical): 140 mA @ 5 VDC; Standby/Idle (Typical): 50 mA @ 5 VDC
輸入電壓	4.75 - 14 VDC +/-10%

環境

環境光 抗跌落	0 - 120,000流明 可承受多次從1.5米 / 5.0英尺高處跌落到 混凝土地面的衝擊。
ESD靜電保護 (空中放電)	16 kV
濕度 (非冷凝)	90%
防水和防塵密封等級	IP42
溫度	工作狀態: 0至50 °C / 32至122 °F 儲藏/運輸: -40至70 °C / -40至158 °F

接口

接口	Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB
----	---

物理參數

可選顏色	黑色/白色
尺寸	16.3 x 9.1 x 4.1 cm / 6.4 x 3.6 x 1.6 in
重量	閱讀器: 190 g / 6.7 oz 底座/充電器: 165 g / 5.1 oz

XTND 駱唐

識讀性能

讀取角度	56° +/- 2°
光源	紅色LED 610 - 650 nm
條碼印刷對比度 (最小)	25%
讀取速度	400次 / 秒
讀取角度	斜度: +/- 65°; 捲曲度 (傾斜): +/- 45°; 歪曲度 (偏離): +/- 70°
成功讀取提示	蜂鳴器 (音調、音量可調); Datalogic德利捷專利 '綠點' 技術提供 良好的讀取反饋功能; Good Read LED指示燈
分辨率 (最大)	0.102 mm / 4 mils (線性碼)

掃描範圍

標準景深	最小距離由條碼長度和掃描角度決定。 視打印分辨率、對比度和環境光而定。
	4 mils: 4.5 至 18.0 cm / 1.7 至 7.1 in
	5 mils: 2.0 至 18.0 cm / 0.8 至 7.1 in
	7.5 mils: 2.0 至 30.0 cm / 0.8 至 11.8 in
	10 mils: 1.5 至 44.0 cm / 0.6 至 17.3 in
	13 mils: 1.0 至 58.0 cm / 0.4 至 22.8 in
	20 mils: up to 75.0 cm / up to 29.2 in

安全及法規

機構認證	本產品滿足預期用途所必需的安全法規 認證。 所符合的相關認證見產品快速參照手冊。
環境合規	符合中國RoHS; 符合歐盟RoHS

應用程式

Datalogic Aladdin™	Datalogic Aladdin設置軟件可以免費下 載。
OPOS / JavaPOS	JavaPOS應用程序可以免費下載。 OPOS應用程序可以免費下載。
遠程主機下載	降低服務成本，提高運營效率。

保修期

保修期(附件除外)	5年
-----------	----

附件

底座/支架



• STD-QD24-BK 支架, 黑色 • STD-QD24-WH 支架, 白色 • STD-AUTFLX-QD24-BK 自動檢測伸縮支架, 黑色 • STD-AUTO-QD24-BK 支架, 黑色 • STD-AUTO-QD24-WH 支架, 白色